

BAC-03 聲音平衡轉換器 規格說明書



產品介紹

BAC-03 是一台雙向非平衡音轉換為平衡音的轉換器,提供四個立體的輸入和輸出聲頻介面的擴音器。

北亚海岭中列亚海坦坎

產品包裝內容

- 1. BAC-03 聲音轉換器
- 2. DC 12V 500mA 電源變壓器
- 3. 2R to 2R 聲音連接線
- 4. 說明書

T百

<u></u> 日	<u>非干倒期山利干倒风怕</u>	<u>非干舆制山到干舆风怕</u>
輸入聲音強度	-10dBv	0dBm ~ +8dBm
輸入聲音負荷	50 ohms	50K ohm
音效增益	+6 to +20dB	-4.5dB to infinity (off)
輸出聲音強度	0 to +8dBm nom, +26dBm max	-10dBv nom, +20dBv max
輸出聲音負荷	600 ohms or higher, balanced	2K ohms or higher, unbalanced
頻率回應	DC to 25kHz, +/-0.5dB	DC to 25kHz, +/-0.5dB
噪訊	85 d B 以下	80 d B 以下
失真	<0.01% 頻率	<0.01%頻率
電源輸入	DC 12V, 200mA	

非亚海輪虫到亚海相核

備註

- 1. 使用 XLR 請連接 Pin 1= GND Pin 2=HI Pin 3=LO
- 2. 如果連接 BAC-03 會發生不平衡的情況 · 請只連接 pins 1(GND) and 2(HI)! 不要連接 Pin 3(LO)