

datavideo

1080P
50/60

USB 3.0 影像擷取盒



產品特點

- 支援 USB 3.0 傳輸量達 300 ~ 350Mb/s，傳輸不卡頓。
- 影像最高支援 1920X1080_50/60P 格式輸入與輸出。
- 可運用影像內聲音或外部聲音輸入，直播應用最方便。
- 相容 Windows、Linux、OS X 各種作業軟體，不受限。
- 免下載、安裝驅動程式，直接 PnP 設定即可，唯有 Windows 7 需要安裝驅動程式。
- 自動影像格式偵測，調整輸出影像大小與幀率，即插即用。
- 高處理器擷取影像，直播軟體電腦 CPU 負擔小。

CAP-1

SDI 轉 USB 3.0 影像擷取盒

CAP-1 前視圖



CAP-1 後視圖



CAP-2

HDMI 轉 USB 3.0 影像擷取盒

CAP-2 前視圖



CAP-2 後視圖



將即時或儲存影像轉換成網路訊號播放給大眾觀看，是一種新的商業模式，也是現代網路發達下的另類溝通方式，而轉換方式有硬體與軟體編碼兩種應用，硬體如 Datavideo NVS 系列的編碼器，而軟體編碼可就需要另一台輔助設備 - 影像擷取器，將影像能夠轉換成軟體需求的訊號，才能夠編碼成直播訊號，透過網路平台播放給大眾觀看。

目前影像以 SDI 與 HDMI 兩種為主要的影像格式，所以 Datavideo 特別針對兩種格式訊號製作 CAP-1 與 CAP-2 影像擷取盒，提供給不同需求的使用者將訊號轉換給軟體編碼器使用。

CAP-1 與 CAP-2 免驅動程式即插即用，相容 Windows、Linux、Mac OS X 和 USB 3.0 多種介面，最高支援 1920X1080-50/60P 的 SDI 與 HDMI 影像，可以使用影像內建聲音或外部聲音輸入，讓使用更多元，只要設定 PnP 即可完成傳輸，操作更便利。



www.datavideo.com



支援 USB 3.0 接口

傳輸不卡頓，無需外部電源。



支援 Amcap、Google Plus Hangouts、OBS、Skype、VLC、Xsplit Broadcaster、Zoom.us

Linux : VLC , OBS

Mac OS X : OBS · Quicktime 播放器 · VLC ,

Facetime



可運用影像內聲音或外部聲音輸入，直播應用最方便

切換為 SDI/HDMI 嵌入式聲音或外部輸入聲音。

YouTube



洋銘科技股份有限公司

服務專線：(02)8227-2666

地址：新北市中和區建一路 176 號 18 樓之 2

Email : service@datavideo.com.tw