

聲音分離器

DAC-90



DAC-90 影音分離器是專為 SDI 分離內部聲音，通過 SDI 長距離線材將攝影機的聲音，分離併入混音設備一起運用。可設定不同音軌輸出，最高可分離達 16 音軌聲音。且支援 3G/HD/SD-SDI 相容 1080p/60 影像的 SMPTE 或 EBU 兩種聲音模式。

- 具備 1 組 SDI Loop Out 訊號輸出
- 4 組 Mini XLR 聲音輸出端子，可設定輸出之聲音音軌
- 外部提供 LED 燈顯示音量大小

聲音嵌入器

DAC-91



DAC-91 是一台專為無聲音的 SDI 訊號嵌入外部聲音所設計，具備 2 組 Mini XLR 聲音輸入端子，可接收模擬聲音輸入併入至 SDI 影像內輸出。

- 1 組 SDI 訊號輸入，合併後提供 2 組輸出
- 2 組 Mini XLR 與 2 組 RCA 輸入端子，相容類比聲音格式
- 可設定相容聲音之 0dB、+/-6dB、+/-12 dB 三種
- 外部 LED 音量輸出顯示表，可直接監看聲音狀態

Model	DAC-90	DAC-91
品名	HD/SD-SDI 聲音分離器	HD/SD-SDI 聲音嵌入器
SDI影像輸入	3G/HD/SD SDI x 1	3G/HD/SD SDI x 1
SDI影像輸出	3G/HD/SD SDI x 1 (Re-clocked Loop through)	3G/HD/SD SDI x 2
類比聲音輸入	N/A	Mini XLR (balanced) x 2 ,RCA (unbalanced) x 2 * Mini XLR1 & RCA1 mixed to CH1 * Mini XLR2 & RCA2 mixed to CH2
類比聲音輸出	Mini XLR (Balanced) x 4	N/A
指示燈	Power LED x 1 Audio Level LED : 4 rows	Power LED x 1 Audio LED : 2 rows
更新與設定方式	Mini USB x 1	Mini USB x 1
聲音格式選擇	SMPTE, EBU	SMPTE, EBU
增益	N/A	Yes

聲音隔離器

DAC-80



DAC-80 聲音隔離器主要用於隔離系統間或設備間的電位差所產生的電流音，避免干擾原本的音質，讓錄影檔案是影像與聲音完美的結合錄製。

- 單機系統：無須接電腦或其他控制設備就即可使用
- 消除電位差異音，將聲音回到乾淨的音質
- 低失真：失真率不會影響聲音品質
- 低衰減：衰減度不會造成聲音變小
- 無需電源

平衡 / 非平衡聲音轉換器

BAC-03



BAC-03 平衡聲音 / 非平衡聲音轉換器，可針對輸入的聲音同時間轉換平衡式與非平衡式聲音，同時轉換出安全標準的聲音輸出。

- 輸入：2 組 RCA 非平衡式與 2 組 XLR 平衡式端子
- 輸出：2 組 RCA 非平衡式與 2 組 XLR 平衡式端子
- 非平衡式與平衡式聲音雙向轉換
- 聲音轉換失真僅 0.01%