



超美價位 輕鬆擁有 1.8M高腳架



產品特色

- 1 / 快裝系統中的第二道安全鈕
可防止設備的意外掉落，保護設備的安全
- 2 / 大面積快裝板. 使用快速穩定
- 3 / 雲台側面1/4" 螺絲固定孔
可加裝魔術手等附件
- 4 / 旋轉式腳管鎖. 省力又快速

- 5 / 活動式馬蹄止滑墊
配合橡膠腳墊能牢固的抓緊地面，適合光滑表面或高低不平的地面，並且能快速和貼地延伸板或滑輪等配件相連接
- 6 / 可延伸式把手. 操作自如
- 7 / 可搭配各類型移動式滑輪使用

雲台規格表		腳架規格表		腳架套裝組規格表	
型號	GH01	型號	AT7402A 1.8M	型號	EG02A22
承重	3.5kg	承重	40kg	承重	3.5kg
球碗直徑	75mm	球碗直徑	75mm	球碗直徑	75mm
動態平衡	內建	攜帶高度	80.5cm	攜帶高度	90.5cm
阻尼檔位	內建	工作高度	77.5 ~ 180cm	工作高度	87.5 ~ 190cm
俯仰角度	-65° ~ 90°	材質	鋁合金	材質	鋁合金
套裝組	雲台，伸縮把手，腳架，中間止滑板，馬蹄止滑墊，便攜式腳架包				

產品之功能規格以實物為準

選配配件



GS02
貼地延伸止滑板

最長工作長度：64公分
淨重：840公克



EI-7003
滑輪

滑輪直徑：90公分
淨重：3.3公斤
承重：40公斤



ED-330直軌

滑板長度：5公尺
寬度：最大80公分
承重：50公斤
淨重：13公斤



EI-A21/ EI-A22
7' / 11' 螢幕怪手

長度：18 / 28公分
淨重：0.22 / 0.28公斤
承重：3公斤



RM20X
遙控把手

適用機種：所有Sony/Canon
含有LANC介面的攝影機



RC-1500DV
RC-1500EX
攝影機搖控控制器

1500DV適用HVR/HXR系列機種
1500EX適用PMW系列機種

