




一鎖二節三段世界專利設計 操作簡單便利



產品特色

1 / 液壓垂直阻尼可調
內建動態平衡

2 / 攝影機一秒快裝設計
只需一秒即可輕鬆裝上攝影機再鎖緊即可

3 / 1/4"和3/8"螺絲固定孔
便於外接配件

4 / 世界專利[一鎖二節三段式]腳架關節鎖

5 / 可調式中間延伸板

滿足不同高度的拍攝需求，同時可讓腳架更穩定

6 / 活動式馬蹄止滑墊

配合橡膠腳墊能牢固的抓緊地面，適合光滑表面或高低不平的地面，並且能快速和貼地延伸板或滑輪等配件相連接

雲台規格表		腳架規格表		腳架套裝組規格表	
型 號	GH03	型 號	GA752	型 號	EG03A2
承 重	5kg	承 重	40kg	承 重	5kg
球碗直徑	75mm	球碗直徑	75mm	球碗直徑	75mm
動態平衡	內建	攜帶高度	72cm	攜帶高度	83cm
阻尼檔位	可調(1 ~ Max)	工作高度	63 ~ 157cm	工作高度	75 ~ 168cm
俯仰角度	-60° ~ 90°	材 質	鋁合金	材 質	鋁合金
套 裝 組	雲台，伸縮把手，腳架，中間延伸板，馬蹄止滑墊，便攜式腳架包				

產品之功能規格以實物為準

選配配件



GS02
貼地延伸止滑板
最長工作長度: 64公分
淨重: 840公克



EI-7003
滑輪
滑輪直徑: 90公分
淨重: 3.3公斤
承重: 40公斤



ED-330
直軌
滑板長度: 5公尺
寬度: 最大80公分
承重: 50公斤
淨重: 13公斤



EI-A21/ EI-A22
7' / 11' 螢幕怪手
長度: 18 / 28公分
淨重: 0.22 / 0.28公斤
承重: 3公斤



RM20X
遙控把手
適用機種: 所有Sony/Canon
含有LANC介面的攝影機



**RC-1500DV
RC-1500EX**
攝影機搖控控制器
1500DV適用HVR/HXR系列機種
1500EX適用PMW系列機種

