



[承載8公斤]



產品特色

1 / 內建垂直水平液壓阻尼

2 / 0~2段動態平衡

3 / 1/4"和3/8"螺絲固定孔
便於外接配件

4 / 可調式中間延伸板

滿足不同高度的拍攝需求，同時可讓腳架更穩定

5 / 活動式馬蹄止滑墊

配合橡膠腳墊能牢固的抓緊地面，適合光滑表面或高低不平的地面，並且能快速和貼地延伸板或滑輪等配件相連接

6 / 75mm球碗直徑

雲台規格表		腳架規格表		腳架套裝組規格表	
型號	GH07	型號	AT7402A	型號	EG07A2
承重	8kg	承重	40kg	承重	8kg
球碗直徑	75mm	球碗直徑	75mm	球碗直徑	75mm
動態平衡	0 ~ 2	攜帶高度	70cm	攜帶高度	83cm
阻尼檔位	內建	工作高度	66~150cm	工作高度	79 ~ 162cm
俯仰角度	-45° ~ 90°	材質	鋁合金	材質	鋁合金
套裝組	雲台，伸縮把手，腳架，中間延伸板，馬蹄止滑墊，便攜式腳架包				

產品之功能規格以實物為準

選配配件



GS02
貼地延伸止滑板

最長工作長度：64公分
淨重：840公克



EI-7004 / EI-7004B
滑輪

滑輪直徑：95公分/95公分
淨重：3.2公斤/3.4公斤
承重：60公斤/60公斤



ED-330
直軌

滑板長度：5公尺
寬度：最大80公分
承重：50公斤
淨重：13公斤



EI-A21 / EI-A22
7' / 11' 螢幕怪手

長度：18 / 28公分
淨重：0.22 / 0.28公斤
承重：3公斤



RM20X
遙控把手

適用機種：所有Sony/Canon
含有LANC介面的攝影機



RC-1500DV
RC-1500EX
攝影機搖控控制器

1500DV適用HVR/HXR系列機種
1500EX適用PMW系列機種

