




一鎖二節三段 世界專利設計 7段動態平衡



產品特色

- 1 / 可發光水平儀
- 2 / 0~3段垂直和水平可調阻尼
- 3 / 1/4"和3/8"螺絲固定孔
便於外接配件
- 4 / 世界專利[一鎖二節三段式]
腳架關節鎖

- 5 / 可調式中間延伸板
滿足不同高度的拍攝需求，同時可讓腳架更穩定
- 6 / 活動式馬蹄止滑墊
配合橡膠腳墊能牢固的抓緊地面，適合光滑表面或高低不平的地面，並且能快速和貼地延伸板或滑輪等配件相連接
- 7 / 75mm球碗直徑

雲台規格表		腳架規格表		腳架套裝組規格表	
型 號	GH10	型 號	GC752	型 號	EG10C2
承 重	10kg	承 重	40kg	承 重	10kg
球碗直徑	75mm	球碗直徑	75mm	球碗直徑	75mm
動態平衡	1 ~ 7	攜帶高度	72cm	攜帶高度	86cm
阻尼檔位	0 ~ 3	工作高度	63 ~ 157cm	工作高度	78 ~ 170cm
俯仰角度	-60° ~ 90°	材 質	碳纖維	材 質	碳纖維
套 裝 組	雲台，伸縮把手，腳架，中間延伸板，馬蹄止滑墊，便攜式腳架包				

產品之功能規格以實物為準

選配配件



GS02
貼地延伸止滑板

最長工作長度: 64公分
淨重: 840公克



EI-7004 / EI-7004B
滑輪

滑輪直徑: 95公分/95公分
淨重: 3.2公斤/3.4公斤
承重: 60公斤/60公斤



ED-330
直軌

滑板長度: 5公尺
寬度: 最大80公分
承重: 50公斤
淨重: 13公斤



EI-A21 / EI-A22
7' / 11' 螢幕怪手

長度: 18 / 28公分
淨重: 0.22 / 0.28公斤
承重: 3公斤



RM20X
遙控把手

適用機種: 所有 Sony/Canon
含有 LANC 介面的攝影機



RC-1500DV
RC-1500EX
攝影機搖控控制器

1500DV 適用 HVR/HXR 系列機種
1500EX 適用 PMW 系列機種

