



一鎖二節三段 世界專利設計 100mm球碗



產品特色

- 1 / 可發光水平儀
- 2 / 0~3段垂直和水平可調阻尼
- 3 / 1~7段動態平衡
- 4 / 1/4"和3/8"螺絲固定孔
便於外接配件
- 5 / 世界專利[一鎖二節三段式]
腳架關節鎖
- 6 / 可調式貼地延伸止滑板
滿足不同高度的拍攝需求，同時可讓腳架更穩定
- 7 / 100mm球碗直徑

雲台規格表		腳架規格表		腳架套裝組規格表	
型號	GH10L	型號	GC102	型號	EG10C2L
承重	10kg	承重	60kg	承重	10kg
球碗直徑	100mm	球碗直徑	100mm	球碗直徑	100mm
動態平衡	1 ~ 7	攜帶高度	73cm	攜帶高度	88cm
阻尼檔位	0 ~ 3	工作高度	47 ~ 160cm	工作高度	61 ~ 175cm
俯仰角度	-60° ~ 90°	材質	碳纖維	材質	碳纖維
套裝組	雲台，伸縮把手，腳架，貼地延伸止滑板，便攜式腳架包				

產品之功能規格以實物為準

選配配件



RM20X
搖控把手

適用機種：所有Sony/Canon
含有LANC介面的攝影機



EI-7006B
滑輪

滑輪直徑：100公分
淨重：7.5公斤
承重：100公斤



ED-330
直軌

滑板長度：5公尺
寬度：最大80公分
承重：50公斤
淨重：13公斤



EI-A21/ EI-A22
7' / 11' 螢幕怪手

長度：18 / 28公分
淨重：0.22 / 0.28公斤
承重：3 公斤



RC-1500DV
攝影機搖控控制器

適用HVR/HXR系列機種
功能：錄影、開始、停止、
變焦(可調節變焦速度)



RC-1500EX
攝影機搖控控制器

適用PMW系列機種
功能：錄影、開始、停止、
變焦(可調節變焦速度)

