

導播通話系統

ITC-100

ITC-100
產品名稱



ITC-100 廣播通話系統擁有通話及 Tally 燈號顯示雙功能，具備八支 ITC-100SL 子機的連接端子，同時可與 8 組工作人員聯繫互相傳遞工作現況，讓影片在 ITC-100 的通話傳遞下合作無間輕鬆完成一部影片。

ITC-100 採用高音質及低雜訊的 IC 設計規格，讓通話保持話質清晰，任何環境都能維持良好低雜音的聯繫。特別設計與手機共用之耳機麥克風連接端子，自己採購屬於自己專用的耳機，保護別人也保護自己

- 19 吋機架式主機 1U 高，內含 XLR 麥克風端子及 XLR 照明燈
- 按鍵備燈光顯示及內建喇叭，同時連接 8 組子機作業，4 組子機為標準配備
- 全雙工系統子機，可外接耳機麥克風或麥克風，音質清晰雜音少
- 5 線接頭至子機可作雙向通話、雙色紅 / 綠 Tally 燈及子機供電作用
- 面板按鍵 LED 燈光顯示，可選擇單獨或多部子機通話
- 子機半雙工通話系統、按鍵控制通話功能，避免各子機的環境雜音不講話時全傳至主機

HP-1 & HP-2A 耳機麥克風 (選配)

ITC-100 出貨標配為 MC-1 單耳耳機麥克風。另可選購的 HP-1 單耳耳機麥克風或 HP-2A 雙耳耳機麥克風。



單耳耳機麥克風
HP-1



雙耳耳機麥克風
HP-2A

配件 (標配內含)



ITC-100SL

子機

數量4台，佩掛於攝影機位置與ITC-100主機連接。



CB-3/ CB-4

20m/50m 5pin通話系統線
數量 4 條，連接 ITC-100 主機與子機線材。



TD-3

TALLY指示燈

數量4個，顯示紅色或綠色 Tally 燈號。



CB-7

1.2m GPI線

數量4條，ITC-100SL子機與TD-3連接線。



MC-1

麥克風耳機

數量4支，連接ITC-100SL子機，通話使用。



MC-2/ LP-1

XLR鵝頸麥克風/鵝頸燈


數量各1支，MC-2為導播麥克風，LP-1為燈光。

子機 ITC-100SL



5 pin XLR 接頭僅憑單條線材即可提供雙向通話、Tally 訊號和電源。

TALLY 指示燈 TD-3



數量 4 個，Tally 燈號顯示器，可顯示紅色與綠色燈號。