

攝影機直流電源供應中心

PD-6

PD-6 直流電源供應器可提供 8 組 DC 直流電源，每組均可設定為 DC 48V、24V、14.4V 及 12V 等四種電壓輸出，總功率可達 360W，足以滿足現場節目製作各種設備需求的電源。PD-6 通過國家 3C 認證，總輸出之工作電壓達 300W，同時提供多台器材使用，不用每個器材單獨尋找電源供應，造成電源端子不足的困擾。PD-6 電源供應中心符合標準的 19 吋機櫃尺寸，方便整合在系統櫃內提供多路電源給系統櫃內所有器材使用。



- 8 組大功率直流電源輸出，前 4 組 30W，後 4 組 60W
- 每組可設定 DC 48V、24V、14.4V 及 12V 等四種電壓
- LED 不同顏色顯示輸出不同的電壓，黑暗環境易辨識

Model	PD-2A	PD-4A	PD-6
產品名稱	電源供應中心	雙電源供應中心	攝影機直流電源供應中心
AC輸入	100~240 VAC (50Hz or 60Hz) AC input outlet: One AC input with Power Switch	100~240 VAC (50Hz or 60Hz) AC input outlet: Two AC inputs & Two Power Switches	100~240 VAC (50Hz or 60Hz) AC input outlet: One AC input with Power Switch
DC備用輸出	One DC 12V/32A supports non-regulated DC 12V output	One DC 12V/25A supports non-regulated DC 12V output	N/A
DC輸出最大功率	8 12V±5%, 3A XLR DC Female Jack x4 12V±5%, 5A XLR DC Female Jack x2 12V±5%, 10A XLR DC Female Jack x2	5 12V±5%, 5A XLR DC Female Jack x3 12V±5%, 10A XLR DC Female Jack x1 (share of two XLR DC Jack)	8 30W:12V(2.5A), 14.4V(2A), 24V(1.25A), 48V(0.6A) 60W:12V(5A), 14.4V(4A), 24V(2.5A), 48V(1.25A) PIN 1:GND PIN 2:DC OUT PIN3/4:NC
最大功率	400W	360W	360W
DC超載	DC overload protection, auto-recovery fuses on each DC output terminal	DC overload protection, auto-recovery fuses on each DC output terminal	Protection type: Recovery automatically after fault condition is removed
AC超載	non-recovery fuse on the AC input outlet	non-recovery fuse on the AC input outlet	non-recovery fuse on the AC input outlet
LED提示燈	8 DC output LED indicators	Green LED: Unit under working condition Red twinkle: AC Input failed 1~4 XLR DC outputs LED indicator	LED Color Indicator: Red:48V, Weak Red:24V, Green:14.4V, Blue:12V
電源輸入自動判別	Selectable of Auto/AC input switch	Selectable of Auto/AC input switch	N/A

DC 12/7.2V 4.0A 電源穩壓器

DDC-4012H



攝影機外接電源時，常會擔心電源的不穩定，導致攝影機受到損壞。DDC-4012H 直流電源穩壓器可將 DC 15V~50V 範圍內的電源轉換成穩定的 DC 7.2V/8.4V/12V 輸出，完全保護攝影機。

		DDC-4012H
輸入	電壓範圍	15V~50V DC
	效能(標準)	UP TO 85%
輸出	直流電壓	7.2V / 8.4V / 12V
	電壓公差	±3%
	電流範圍	4 A
	電流範圍	0~4 A
	額定功率	48W
	波動和噪音(最大)	<400mV
保護	超載	額定輸出功率的105%~150%
		保護方式：故障排除後自動恢復
連接器	DC 輸入	PIN 1:GND, PIN 2: DC, PIN3/4: NC IN
	4PIN XLR公頭	PIN 1:GND, PIN 2/3:NC, PIN4: DC OUT
環境	DC 輸出	Center: DC OUT, Shell: GND
	作業溫度	0°C to 40°C (32°F to 102°F)
	作業濕度	10% to 90% (non condensing)
其他	存放溫度	-40°C to +85°C, 10~95% RH
	尺寸	115 mm x 50 mm x 35 mm (L x W x H)
	重量	Approx. 0.3 kg/ 0.66 lbs
	電纜	UL 2464 ,18AWG, L=1M
	撥動開關	Selected 7.2V or 12V output
	LED燈	RED:DC out 12V, Green: DC out 7.2V, Orange: DC out 8.4V