



4K 雲台攝影機

PTC-200

PTC-200是款4K UHD的PTZ雲台攝影機，可以安裝在牆壁、天花板等多種位置，方便講座、會議和宗教等影像拍攝需求。PTC-200支援2160p 29.97/25解析度和893萬畫素，動態範圍寬廣以及背光補償功能，同時具有12倍光學變焦的自動功能，讓使用者精準掌握任何場景拍攝。50個預設位置可以快速切換攝影機定位點，滿足所有需要高品質影像的應用。



- 影像感光元件：1/2.3" CMOS鏡頭
- 有效像素數：8.93百萬像素
- 影像解析度：
 - 2160P 25/29.97
 - 1080P 50/59.94
 - 1080i 50/59.94
 - 720P 50/59.94
- HD影像輸出：SDI、HDMI
- Tally訊號輸入及雙色燈號顯示
- 光學變焦：12倍
- 水平/俯仰攝影角度：左右水平270°，垂直上昂90°、下俯17°
- 水平/傾斜攝影速度：左右水平150°/秒，上下垂直150°/秒
- 最低照度：
 - 顏色：0.75 lx (F1.8/30秒)
 - B/W：3 lx (F1.8/30秒)
- S/N：50 dB
- 增益自動/手動：0~39 dB (最大增益限制9 to 39 dB)
- 快門速度：1/25、1/50、1/60、1/120、1/250、1/500、1/1000秒
- 曝光控制：自動、手動、優先自動曝光(快門、光圈)、曝光補償
- 白平衡：自動、手動、室內、室外、一鍵式自動、螢光燈模式
- 對焦系統：自動/手動
- 水平視角70.7度(廣角)
- 焦距f=4.3mm(寬)~94.6mm(遠攝)/F1.6~4.7
- 最小拍攝物距：30cm

- 預置位：50個(使用遙控器)
- 自動ICR濾片拍攝：有
- 攝影設定：影像翻轉、畫面靜止、彩條輸出及休眠功能
- 攝影機控制端子：RS-422 /DVIP (RJ-45)
- 可使用的RMC控制器：RMC-180、RMC-300C
- 同步系統：INT
- 工作電源：DC 12V
- 消耗功率：17W
- 工作溫度：0°C至50°C
- 存儲溫度：-10°C至+60°C
- 尺寸(寬x高x深)：173 x 218.9 x 189.1mm
- 重量：2.76公斤
- 機身顏色：白或黑
- 吊頂安裝：可

