

4.3吋 16:9/4:3 液晶監視器 TLM-430



多機作業的模式中，主導導播人員與攝影機人員的溝通方式，不外就是Intercom或Tally兩種模式，但是一套完整的多機作業環境，導播畫面回傳給攝影人員監看的方式，是不可或缺的一環系統，通常都只有廣播機攝影機使用的大螢幕(7吋以上)監視，並沒有屬於業務級攝影機的小螢幕回看螢幕，所以業務級攝影機並架構一套真正完整的多機作業環境。

Datavideo特別提供4.3吋回看監視螢幕，並帶有大燈號顯示的Tally燈，重量不到210公克，不會造成攝影機上下重量不平衡的現象，也讓使用業務級攝影機的多機作業的攝影人員，終於可以初嚐主輸出回看的作業環境。

特點介紹

- 使用工作電源只有DC12V / 0.5A低耗電量，一顆小的Sony電池就可達數小時長時間使用。
- 輕、小設計，不會影響攝影機拍攝作業，且淨重量只有210公克，不會造成平衡失重的問題。
- 具備2組Composite訊號輸入，可切換回看訊號或攝影機訊號監看。
- 配置大尺寸Tally燈，不只攝影人員或演出人員都容易清楚看到燈號。
- 480*272 dots高解析度螢幕，可視角度達150度，針對難度拍攝時也可以清楚看到影像。
- 可採用Sony電池供電使用，相容於BP-U60、BP-U30、NP-F770、970、960、950電池。
- 綜合電纜端子，一條綜合電纜可完成內部訊號與資訊傳遞，讓攝影機不受雜亂線材影像作業。

攝影機控制器 RMC-200



RMC-200是一台多功能的控制器，一機可以控制攝影機鏡頭Zoon In / Out、TLM-430監看螢幕與DN-60A CF卡錄影機，可簡化攝影人員操作其他器材的繁瑣，專注拍攝的內容。

特點介紹

- 可固定於大部分腳架的手握把柄上。
- 與TLM-430搭配，具有獨立按鍵切換TLM-430的影像切換。
- 可同步同時控制DN-60A與攝影機錄影執行、暫停動作。
- 攝影機磁帶路滿或損壞下，RMC-200與DN-60A可同樣維持錄影作業。
- 可相容於Sony、Panasonic與Canon品牌攝影機。