



VP-901
1x8 12G SDI 訊號分配放大器

產品特點

- 支援 12G、6G、3G、HD / SD-SDI 與 P & I 影像格式。
- 單機硬體設計，免驅動程式即插即用。
- 無需電腦即可自動檢測輸入訊號。
- Equalization 影像等化與雜訊處理，提高或降低不同頻率等化輸出。
- Re-clocking 輸出時序重建功能，降低 SDI 訊號抖動，訊號內部化處理再送出，保證長距離傳輸時訊號穩定。
- LED 電源燈號顯示與影像格式指示燈。
- 橡膠墊片底座設計，方便於金屬表面進行固定。



SDI 應用在訊號一直是廣播設備最主要的格式，傳輸距離長、訊號穩定，都是 SDI 最大的特色訊號，當然接收設備的需求增多之下，訊號源頭就必須能夠足量的端子可以提供使用，但是不管導播設備或者播放設備，所配置的端子完全不符合後端設備需求，尋求分配器將訊號傳遞給所有設備使用，就是一種最佳的解決方式。

Datavideo VP-901 所設計就是一組 SDI 訊號分配八組的設備，可以相容 12G、6G、3G 與 HD、SD 的 SDI 訊號，幾乎涵蓋了目前所有的不同的 SDI 影像，就是能夠讓您一機在手通吃影像的優勢，內建支援 re-clocking 設計，訊號保證乾淨、無雜訊送到終端設備，將原畫質完整呈現。

型號	VP-901	
品名	1x8 12G SDI 訊號分配放大器	影像處理 SD/HD/3G/6G/12G-SDI
影像輸入 / 輸出	Input: 1 x BNC Output: 8 x BNC	頻寬 11.88Gpbs & 11.88/1.001Gpbs
影像格式	3840x2160p: 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1080p: 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1080i: 60/59.94/50, 720p: 60/59.94/50 525i/59.94 NTSC, 625i/50 PAL	聲音 Support SDI embedded audio
		電源 12V DC Jack
		尺寸 167 x 50 x 24 mm
		重量 0.31 kg
		操作溫度 0~40 °C



洋銘科技股份有限公司

服務專線：(02)8227-2666
地址：新北市中和區建一路 176 號 18 樓之 2
Email: service@datavideo.com.tw